







AuRü Easy Frame Mini

✓ Ein variierbares-System

✓ Für unterschiedliche Anlagengrößen

1 Easy Frame Mini inkl. flexibler Längeneinstellung



bis zu 5% Dachneigung möglich

2 Easy Frame Mini inkl. Anlagenbefestigung



3 Easy Frame Mini inkl. Auffangsystem und Anlage



Eigenschaften des Rahmens

- ✓ Galvanisch verzinkter Rahmen
- ✓ Pulverbeschichtet in Farbe RAL7021
- ✓ Max. Belastung bis zu 360kg
- ✓ Produziert nach EN 1993-4-2:2009, EN 10025
- ✓ Höhenverstellbare Fußaufnahme
- ✓ Inkl. 4x Antivibrationsdämpfer

Eigenschaften der FüÙe

- ✓ Material: SBR Gummi mit Stahleinsatz
- ✓ Abmessung: 200 x 200 mm
- ✓ Belastbarkeit 150 kg / Fuß
- ✓ UV-beständig
- ✓ Temperaturbeständig von -40°C / bis + 100°C

Optional: AuRü Mini Montagekit

1 Mini Montagekit mit Querschnitten



2 Mini Montagekit mit Wanneneinsatz und Fixierung



- ✓ Separat erhältlich
- ✓ Zwei Querschnitten mit Langlöchern
- ✓ Zwei Befestigungswinkel inkl. Schrauben zur Fixierung der Wanne auf dem Frame